

INTERFACCE DI SICUREZZA

AD SRE4 - AD SRE4C Interfaccia di sicurezza PLe per controllo arresti di emergenza e ripari mobili - AD SR4

Uscite a relè con contatti guidati 3 N.A. + 1 N.C. Start/Restart Automatico/Manuale. Ingresso di feedback per EDM per il controllo di contattori esterni.

Certificazioni:



Livello di sicurezza:
PL e
PL e - Cat. 4



Dati tecnici:

Famiglia	AD SRE4 - AD SRE4C
Codice	1330913
Livello di sicurezza (SIL / PL)	PL e - Cat. 4
Alimentazione (Vcc)	24 +/- 10%
Conessioni	A morsettiera
Tempo di risposta (ms)	<= 30
Uscite di sicurezza a relè	3 N.A. + 1 N.C. - 5A a 240 Vca
Segnalazioni	Indicazioni LED per lo stato e diagnostica di: alimentazione, canale 1 e canale 2
MTTFd (ISO 13849-1) anni	71
Grado di protezione morsettiera	IP 2X
Grado di protezione contenitore	IP 40
Temperatura di funzionamento (°C)	Da -25 a 55
Dimensioni AxLxP (mm)	99 x 22,5 x 114
Fissaggio	Su barra omega secondo norma EN 50022-35
Controllo Start/Restart	no
Start/Restart	Automatico/Manuale
Min. corrente commutabile a 24 Vcc (mA)	6