

CONTROLLORI CONFIGURABILI DI SICUREZZA

MOSAIC MI16

Modulo espansione ingressi
16 ingressi digitali e 4 uscite di test

Certificazioni:



Dati tecnici:

Famiglia	MOSAIC
Codice	1100021
Livello di sicurezza (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 secondo IEC 61508 - IEC 62061 / PL e - Cat. 4 secondo ISO 13849-1
Connessioni	Morsetti estraibili, contatti a vite
Alimentazione (Vcc)	24 ± 20%
Ingressi di sicurezza	16
Uscite di sicurezza	-
Uscite di sicurezza a relè	-
CCF (ISO 13849-1)	80%
MTTFd (ISO 13849-1) anni	345,01
PFHd (IEC 61508)	4.94E-9
Grado di protezione	IP 20 per contenitore - IP 2X per morsettiera
Temperatura di stoccaggio (°C)	Da -20 a +85
Temperatura di funzionamento (°C)	Da -10 a 55
Uscite di segnalazione programmabili	-
Uscite di test	4
Ingressi Start/Restart e controllo EDM	-
Segnalazione LED	Stato ingresso/uscite e diagnosi anomalie
Ingresso USB	-
Alloggiamento per MCM	-
Connettore MSC in dotazione	si
Collegamento con BUS MSC	si
Dimensioni AxLxP (mm)	99 x 22,5 x 114
Fissaggio	Su barra omega secondo norma EN 50022-35
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	160 x 135 x 60
Peso lordo (Kg)	0,24

Prodotti correlati:

[MOSAIC CPM](#)

Visualizza il disegno tecnico nella pagina successiva.

Disegno tecnico:

