

FUENTES DE PODER SWITCHING



Las fuentes de poder Array son de diseño compacto, tamaño pequeño y ligero, con una alta eficiencia de funcionamiento y gran fiabilidad.

- Filtro EMI interno
- Protección por Sobre Temperatura
- Protección contra Corto Circuito
- Protección por Sobre Carga
- Función UPS
- Opciones de 12 y 24 Vdc de salida
- Opción en 1,5A y 3 A
- Alimentación 100-240Vac / 140-340Vdc
- Montaje a Riel DIN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS				
	SP-12AS	SP-24AS	SP-12AL	SP-24AL
VOLTAJE DE SALIDA	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
CORRIENTE DE SALIDA	3A	1.5A	6A	3A
DIMENSIONES	71mm x 106mm x 65mm		126mm x 106mm x 65mm	
INSTALACIÓN	Standar 35mm DIN (EN50022-35)			
RANGO VOLTAJE ENTRADA	110-240VAC/140-340VDC			
FRECUENCIA DE ENTRADA	47-63Hz			
ESTABILIDAD VOLTAJE SALIDA	<± 0.5%			
RIPPLE	<150mVp-p			
TEMPERATURA	-25°C - +70°C			
RUPTURA Y AISLACIÓN	>1.5KV			
EFICIENCIA	>75%			

SILGE ELECTRÓNICA S.A.



Av. Mitre 950 - B1604AKN - Florida
Buenos Aires - ARGENTINA
T: 011.4730-1001 F: 01.4760-4950
info@silge.com.ar
www.silge.com.ar